

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybinis pavadinimas: Apsauga po grindimis juodas bitumas

Šios saugumo specifikacijos galioja šiems produktams:

145195 = Apsauginė danga kėbului 1001, juoda

370157 = Apsauga po grindimis juodas bitumas

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Bendrasis naudojimas: dažai.

Tik komercijos reikmėms.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonės pavadinimas: Albert Berner UAB

Gatvė/a.d.: Kalvarijø 29B, LT09313,

Pašto kodas, Vieta: Vilnius, LT

WWW: www.berner-group.com

El. paštas: info@berner.lt

Telefonas: +370-52104355

Telefaksas: +370-52350020

Informaciją teikiantis skyrius: El. paštas: Productsafety.Chemicals@berner-group.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Nuodų informacijos paslauga:

Lithuania Poisons Control and Information Bureau:

+370 5 236 20 52 / +370 687 533 78

Transportas:

CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract Qualisys/Berner)

Telefonas: +49 (178) 4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal EB reglamentą 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222; H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Skin Irrit. 2; H315 Dirgina odą.

Eye Irrit. 2; H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

STOT SE 3; H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Aquatic Chronic 2; H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (CLP)



Signalinis žodis:

Pavojinga

Pavojingumo frazės:

H222

Ypač degus aerosolis.

H229

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H315

Dirgina odą.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės:	P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
	P211	Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
	P251	Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
	P261	Stengtis neįkvėpti garų/aerolio.
	P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
	P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
	P312	Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
	P391	Surinkti ištekėjusią medžiagą.
	P410+P412	Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

Specialus ženklavimas

Tekstas etiketėms:

Sudėtyje yra:

Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <5 proc. n-heksanas

Angliavandeniliai, C7-C9, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai

Acetonas

Angliavandeniliai, C9, aromatiniai

2.3 Kiti pavojai

Esant nepakankamai vėdinimui gali susidaryti sprogstami mišiniai.

Įkvėpus gali sudirginti kvėpavimo takus ir gleivinę.

Dideli kiekiai gali veikti narkotizuojančiai.

Susigėrimo į odą rizika.

Endokrininės sistemos ardamosios savybės, PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

Duomenų nėra

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos: netaikoma

3.2 Mišiniai

Cheminis apibūdinimas: Aktyviųjų medžiagų preparatas su propelentu.

Pavojaingos sudedamosios dalys:

Identifikatoriai	Pavadinimas Klasifikacija	Talpa
REACH 01-2119475514-35-xxxx sąrašo nr. 921-024-6 CAS 92128-66-0	Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <5 proc. n-heksanas Flam. Liq 2; H225. Skin Irrit. 2; H315. STOT SE 3; H336. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411.	12,5 - 20 %
REACH 01-2119473851-33-xxxx sąrašo nr. 920-750-0 CAS 64742-49-0	Angliavandeniliai, C7-C9, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai Flam. Liq 2; H225. STOT SE 3; H336. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411. (EUH066).	10 - 12,5 %
REACH 01-2119471330-49-xxxx EB Nr. 200-662-2 CAS 67-64-1	Acetonas Flam. Liq 2; H225. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H336. (EUH066).	10 - 12,5 %
REACH 01-2119455851-35-xxxx sąrašo nr. 918-668-5 CAS 64742-95-6	Angliavandeniliai, C9, aromatiniai Flam. Liq 3; H226. STOT SE 3; H335, H336. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411. (EUH066).	< 2,5 %
REACH 01-2119486944-21-xxxx EB Nr. 200-827-9 CAS 74-98-6	Propane Flam. Gas 1; H220. Press. Gas (Comp.); H280.	12,5 - 20 %
REACH 01-2119474691-32-xxxx EB Nr. 203-448-7 CAS 106-97-8	Butanas (< 0,1% 1,3-Butadien) Flam. Gas 1; H220. Press. Gas (Comp.); H280.	5 - 10 %
REACH 01-2119485395-27-xxxx EB Nr. 200-857-2 CAS 75-28-5	Izobutanas (< 0,1% 1,3-Butadien) Flam. Gas 1; H220. Press. Gas (Comp.); H280.	5 - 10 %

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros nuorodos:	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
Ikvėpus:	Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei nukentėjusysis gali prarasti sąmonę, paguldykite ir gabenkite jį stabiliai gulintį ant šono. Užsitęsus negalavimams kreipkitės į gydytoją.
Po kontakto su oda:	Nedelsdami nuplaukite vandeniu ir muilu ir kruopščiai nuplaukite. Pasireiškus odos reakcijai, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis:	Nedelsdami atmerkę voką 10-15 minučių skalaukite akį tekančiu vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Po to kreipkitės į oftalmologą.
Nurijus:	Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. Nukentėjusiajam be sąmonės niekada nieko neduokite per burną. Nesukelkite vėmimo. Iš karto iškvieskite gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptomų gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: Vandens srovė, sausi gesinimo milteliai, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas.

Saugumo sumetimais netinkamos gesinimo priemonės:

Stipri vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Gaisro metu gali susidaryti pavojingos degimo dujos ir garai. Taip pat gali susidaryti: Anglies monoksidas ir anglies dioksidas

5.3 Patarimai gaisrininkams

Ypatinga apsauginė įranga gesinant gaisrą:

Dėvėkite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą ir priešgaisrinius drabužius.

Papildomos nuorodos:

Kaitinant kyla slėgis: išsiveržimo ir sprogo pavojaus. Pavojingoje zonoje esančias talpas ataušinkite vandens srove.

Jei tai nekelia pavojaus, nepažeistas talpas pašalinkite iš pavojingos zonos.

Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogo pavojaus.

Stenkitės, kad gesinimui naudotas vanduo nepatektų į paviršinius ar giluminius vandenis.

Gaisrų atliekos ir užterštas gesinimui naudotas vanduo turi būti pašalinti pagal vietos valdžios institucijų nuostatas.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Stengtis neįkvėpti garų/aerosolio. Venkite kontakto su medžiaga.

Nuotėkio atveju, pašalinti visus uždegimo šaltinius. Įveskite gerą vėdinimą.

Dėvėkite tinkamą apsauginę įrangą. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbtį prieš vėl apsivelkant. Laikykitės atokiau neapsaugotus asmenis.

Aptverti kordonu pavėjinę rizikos zoną ir įspėti gyventojus.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į gruntinius vandenis, vandenį ar kanalizaciją. Sprogimo pavojus!

Išsiskyrus informuokite atsakingas žinybas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Ištekėjusią medžiagą užtvinkite nedegiu absorbentu (pvz., smėliu, žemėmis, vermikulitu, diatomitu) ir išmetimui surinkite į tam skirtas talpas (žr. 13 skyrių).

Teritoriją gerai išvalykite.

Esant didesniems kiekiams: surinkite mechaniškai (išpumpuojant naudokite apsaugą nuo sprogo).

Papildomos nuorodos:

Produktui ištekėjus/ji išpylus ypač didelė rizika paslysti.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Papildomai žr. 8 ir 13 skyrių.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo nuorodos: Užtikrinkite gerą sandėlio ir darbo vietos vėdinimą. Stengtis neįkvėpti garų/aerosolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Dėvėkite tinkamą apsauginę įrangą.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbtį prieš vėl apsivelkant.

Naudojimo metu ir po naudojimo užtikrinti pakankamą vėdinimą tam, kad nesusikauptų garai.

Darbo vietoje paruoškite akių plovimo flakoną arba akių plovimo vonelę. Esant dideliems kiekiams, atsargai turėkite specialaus purškalo.

Nuorodos dėl priešgaisrinės apsaugos ir apsaugos nuo sprogdimo:

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimui ir talpoms:

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.
 Pakuotę laikyti sausoje vietoje. Laikyti tik gamintojo pakuotėje.
 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
 Talpas laikykite pastatytas.

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje:

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra informacijos.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio ribinė vertė:

CAS Nr.	Pavadinimas	Rūšis	Ribinė vertė
67-64-1	Acetonas	Lietuva: IPRV	1210 mg/m ³ ; 500 ppm
		Lietuva: TPRV	2420 mg/m ³ ; 1000 ppm

8.2 Poveikio kontrolė

Darbo patalpa turi būti gerai vėdinama ir/ar darbo vietoje turi būti išsiurbimo įranga.

Asmens apsauga

Poveikio darbo aplinkoje kontrolė

Kvėpavimo organų apsauga: Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Viršijus ribinę WEL vertę reikia naudoti dujokaukę. Kvėpavimo apsaugos filtrų klasė privalo atitikti maksimalią kenksmingų medžiagų (dujų/garų/aerolio/dailelių) koncentraciją, kuri gali susidaryti, dirbant su šiuo produktu. Jeigu ji yra viršijama, reikia dėvėti autonominį kvėpavimo aparatą!

Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės pagal EN 374. Pirštinių medžiaga: Butilo kaučiukas - Sluoksniu storis: > 0,4 mm. Atsižvelkite į apsauginių pirštinių gamintojo informaciją apie jų laidumą ir susidėvėjimo laiką.

Akių apsauga: Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai pagal EN 166.

Kūno apsauga: Liepsną slopinantys, antistatiniai ir chemikalams atsparūs drabužiai

Apsaugos ir higienos priemonės: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Stengtis neįkvėpti garų/aerolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudojant nevalgyti ir negerti. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivilkiant. Darbo vietoje paruoškite akių plovimo flakoną arba akių plovimo vonelę. Esant dideliems kiekiams, atsargai turėkite specialaus purškalo.

Poveikio aplinkai kontrolė

Žr. punktą 6.2

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregato būseną esant 20 °C ir 101,3 kPa	skystas
Spalva:	Forma: Aerosolis juodas
Kvapų:	Panašus į tirpiklius
Kvapo atsiradimo slenkstis:	Duomenų nėra
Lydimosi/užšalimo temperatūra:	Duomenų nėra
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	Duomenų nėra
Degumas:	Ypač degus aerosolis.
Viršutinė (apatinė) degimo riba ar sprogtamumo ribinės vertės:	ASR (Apatinė sprogtimo riba): 0,60 Vol% (Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <5 proc. n-heksanas) VSR (Viršutinė sprogtimo riba): 13,00 Vol% (Acetonas)
Pliūpsnio taškas/pliūpsnio intervalas:	Duomenų nėra
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	> 200 °C
Skilimo temperatūra:	Duomenų nėra
pH:	Duomenų nėra
Klampus, kinematinis:	Duomenų nėra
Tirpumas vandenyje:	nesimaišo/mažai maišosi
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:	Duomenų nėra
Garų slėgis:	esant 20 °C: 3500 hPa
Tankis:	esant 20 °C: 0,8 g/mL
Garų tankis:	Duomenų nėra
Dalelių savybės:	Netaikoma

9.2 Kita informacija

Sprogtamosios savybės:	Produktas nesprogtamas. Garai gali su oru sudaryti sprogtamą mišinį.
Degimą skatinančios savybės:	Duomenų nėra
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Duomenų nėra
Tirpiklio kiekis:	71,38 %
Kietos medžiagos kiekis:	28,6 %
Garavimo greitis:	Duomenų nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Ypač degus aerosolis.
Garai gali su oru sudaryti sprogtamą mišinį.

10.2 Cheminis stabilumas

Stabili pagal rekomenduojamas laikymo sąlygas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

10.4 Vengtinės sąlygos

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Duomenų nėra

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Naudojant pagal paskirtį neskyia.

Terminis skilimas:

Duomenų nėra

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Toksikologinis poveikis:

Teiginiai paremti atskirų komponentų savybėmis. Nėra gaminio toksikologinių duomenų.

Ūmus toksiškumas (oralinis): Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ūmus toksiškumas (odos): Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ūmus toksiškumas (įkvėpiamas): Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Skin Irrit. 2; H315 = Dirgina odą.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Eye Irrit. 2; H319 = Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms/Toksiškumas genams: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Poveikis motinos pienui ir per jį: Duomenų trūkumas.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienartinė ekspozicija): STOT SE 3; H336 = Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (pakartotinė ekspozicija): Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės:

Duomenų nėra

Kita informacija:

Informacija apie Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <5 proc. n-heksanas:

LD50 Žiurkė, oralinis: > 5.840 mg/kg

LD50 Triušis, odos: > 2.920 mg/kg

LC50 Žiurkė, įkvėpiamas: > 25,2 mg/L/4h

Informacija apie Acetonas:

LD50 Žiurkė, oralinis: 5.800 mg/kg

LD50 Triušis, odos: > 7.400 mg/kg

LC50 Žiurkė, įkvėpiamas: 76 mg/L/4h

Simptomai

Įkvėpus gali sudirginti kvėpavimo takus ir gleivinę.

Dideli kiekiai gali veikti narkotizuojančiai.

Patekus į akis:

Po tiesioginio kontakto su akimis gali atsirasti deginimas, ašarojimas ir paraudimas.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Toksiškumas vandens organizmams:

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Informacija apie Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <5 proc. n-heksanas:

Toksiškumas žuvims:

LC50 Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis): 11,4 mg/L/96h

NOELR Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis): 2,045 mg/L/28d

Toksiškumas dafnijoms:

EC50 Daphnia magna (didžioji vandens blusa): 3,0 mg/L/48h

NOELR Daphnia magna (didžioji vandens blusa): 1 mg/L/21d

Informacija apie Angliavandeniliai, C7-C9, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai:

Toksiškumas žuvims:

LL50 Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis): 3 mg/L/96h - 10 mg/L/96h

NOELR gėlavandenės žuvys: 0,574 mg/L/28d

Toksiškumas dafnijoms:

EL50: 4,6 mg/L - 10 mg/L

NOELR: 1 mg/L/21d

Informacija apie Angliavandeniliai, C9, aromatiniai:

Toksiškumas žuvims:

LL50 Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis): 9,2 mg/L/96h

NOELR gėlavandenės žuvys: 1,23 mg/L/28d

Toksiškumas dafnijoms:

EL50 Daphnia magna (didžioji vandens blusa): 21,3 mg/L/48h

NOELR Daphnia magna (didžioji vandens blusa): 2,144 mg/L/21d

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Kitos nuorodos:

Duomenų nėra

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Pasisirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:

Duomenų nėra

12.4 Judumas dirvožemyje

Duomenų nėra

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Duomenų nėra

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Duomenų nėra

12.7 Kitas neigiamas poveikis

Bendros nuorodos:

Neleiskite patekti į gruntinius vandenis, vandenį ar kanalizaciją.

Netgi ištekęs nedideliems kiekiams ir patekęs į požeminius sluoksnius kyla pavojus geriamam vandeniui.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

Atliekų kodas:

16 05 04* = Dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonius)/Aerozolis

* = Reikia pateikti pašalinimą patvirtinančius įrodymus.

Rekomendacija: Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
 Pavojingos atliekos. Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.
 Negalima išmesti kartu su buitinėmis šiukšlėmis.

Pakuotė

Atliekų kodas: 15 01 11* = Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)
 * = Reikia pateikti pašalinimą patvirtinančius įrodymus.

Rekomendacija: Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.
 Kruopščiai ir kiek galima visiškai ištuštinkite. Elkitės atsargiai su tuščiomis statinėmis.
 Užsidegus gali sprogti.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: UN 1950

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR/RID: JTO 1950, AEROZOLIAI
 IMDG: UN 1950, AEROSOLS
 IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID: Klasė 2, Kodas: 5F
 IMDG: Class 2.1, Subrisk -
 IATA-DGR: Class 2.1

14.4 Pakuotės grupė

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: netaikoma

14.5 Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga: Medžiaga/mišinys kelia pavojų aplinkai pagal JT tipinių taisyklių kriterijus.

Teršiantis jūrą: taip



14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Sausumos transportas (ADR/RID)

Įspėjamoji lentelė: RID: Pavojaus numeris 23, JT numeris UN 1950
 Pavojaus etiketė: 2.1
 Ypatingos nuostatos: 190 327 344 625
 Apriboti kiekiai: 1 L
 EQ: E0
 Pakuotė - Instrukcijos: P207 LP200
 Pakuotė - Ypatingos nuostatos: PP87 RR6 L2
 Ypatingos nuostatos dėl pakavimo kartu: MP9
 Tunelio apribojimo kodas: D

Jūrų transportas (IMDG)

EmS:	F-D, S-U
Ypatingos nuostatos:	63 190 277 327 344 381 959
Apriboti kiekiai:	1000 mL
Excepted quantities:	E0
Pakuotė - Instrukcijos:	P207, LP200
Pakuotė - Nuostatos:	PP87, L2
IBC - Instrukcijos:	-
IBC - Nuostatos:	-
Informacija apie cisterną - IMO:	-
Informacija apie cisterną - UN:	-
Informacija apie cisterną - Nuostatos:	-
Laikymas ir tvarkymas:	SW1 SW22
Izoliavimas:	SG69
Požymiai ir pastabos:	-
Skiriamoji grupė:	none

Oro transportas (IATA)

Pavojaus etiketė:	Flamm. gas
Kodas nekontroliuojamas kiekiai:	E0
Keleiviniai ir krovininiai orlaiviai: Ribotas kiekis:	Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Keleiviniai ir krovininiai orlaiviai:	Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Tik krovininiai orlaiviai:	Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Ypatingos nuostatos:	A145 A167 A802
Emergency Response Guide-Code (ERG):	10L

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Duomenų nėra

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Nacionalinės nuostatos - Lietuva**

1. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
4. Lietuvos Respublikos higienos norma 23:2011
5. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo

Kitos nuostatos, apribojimai ir potvarkiai:

Duomenų nėra

Nacionalinės nuostatos - ES šalys narės

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:

71,38 svoris % = 545,3 g/L

Pakuotės su turiniu ženklavimas <= 125 ml


Signalinis žodis:

Pavojinga

Pavojingumo frazės:

H222

Ypač degus aerosolis.

H229

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Atsargumo frazės:

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P211

Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P410+P412

Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

Kitos nuostatos, apribojimai ir potvarkiai:

Produktas:

Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės [Seveso III direktyva]

Fizikiniai pavojai: Kodas P3a, Quantity threshold 150 000 kg / 500 000 kg

Pavojus aplinkai: Kodas E2, Quantity threshold 200 000 kg / 500 000 kg

Naudojimo apribojimas pagal REACH, XVII priedą, Nr.: 3, 40, 75

Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės [Seveso III direktyva]: P3a, E2

Acetonas:

Reglamentas (ES) 2019/1148 (prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas)

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šio mišinio saugumas nebuvo įvertintas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

H frazių formuluočių 2 ir 3 skyriuje:

H220 = Ypač degios dujos.

H222 = Ypač degus aerosolis.

H225 = Labai degūs skystis ir garai.

H226 = Degūs skystis ir garai.

H229 = Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H280 = Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

H304 = Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H315 = Dirgina odą.

H319 = Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335 = Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336 = Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411 = Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH066 = Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Paskutinio pakeitimo priežastis: Bendras peržiūrėjimas

Parengta:

2021.8.25

Specifikacijos išduodantis skyrius:

Žr. 1 skirsnį: Informaciją teikiantis skyrius

Santrumpos ir akronimai:	ADN: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais Aerosol: Aerosolis AGW: Poveikio ribinė vertė Aquatic Chronic: Pavojinga vandens aplinkai - chroniškas AS/NZS: Australijos/Naujosios Zelandijos standartas Asp. Tox.: Toksiškumas įkvėpus ASR: Apatinė sprogimo riba CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba CFR: Federalinių teisės aktų kodekso CLP: Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo DMEL: Išvestinė minimalaus poveikio vertė DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė EB: Europos Bendrijos EC50: Veiksminga koncentracija 50% EL50: Efektyvus lygis 50% EN: Europos standartas EQ: Nekontroliuojami kiekiai ES: Europos Sąjunga Eye Irrit.: Akių dirginimas Flam. Gas: Degios dujos Flam. Liq: Degūs skystis IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija IATA-DGR: Tarptautinė oro transporto asociacija – Pavojingų prekių reglamentai IBC Code: Tarptautinis kodas laivų konstrukcijoms ir įrenginiams gabenantiems pavojingas medžiagas bačkose IMDG Code: Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso JTO: Jungtinių Tautų Organizacija LC50: Vidutinė mirtina koncentracija LD50: Mirtina dozė 50% MARPOL: Tarptautinė konvencija dėl taršos iš laivų prevencijos OSHA: Darbų saugos ir sveikatos administracija PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija Press. Gas: Suslėgtos dujos REACH: Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės Skin Irrit.: Odos dirginimas STOT SE: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinė ekspozicija TLV: Slenkstinė ribinė vertė TRGS: Pavojingų medžiagų techninis reglamentas vPvB: Labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos WEL: Poveikio ribinė vertė
--------------------------	---

Duomenys specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdoravimo dieną turimą informaciją. Tačiau tai neužtikrina atitinkamų savybių teisine prasme.