

**Kibusis tepalas****1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1 Produkto identifikatorius**

Prekybinis pavadinimas: Kibusis tepalas

Šios saugumo specifikacijos galioja šiems produktams:

153427 = Kibusis tepalas

207824 = Kibusis tepalas

UFI: 9JX5-SEFW-D00X-5E4J

**1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**Bendrasis naudojimas: riebiklis.  
Tik komercijos reikmėms.**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Įmonės pavadinimas: Albert Berner UAB

Gatvė/a.d.: Kalvarijų 29B, LT09313,

Pašto kodas, Vieta: Vilnius, LT

WWW: www.berner-group.com

El. paštas: info@berner.lt

Telefonas: +370-52104355

Telefaksas: +370-52350020

Informaciją teikiantis skyrius: El. paštas: Productsafety.Chemicals@berner-group.com

**1.4 Pagalbos telefono numeris**

Nuodų informacijos paslauga:

Lithuania Poisons Control and Information Bureau:

+370 5 236 20 52 / +370 687 533 78

Transportas:

CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract Qualisys/Berner)

Telefonas: +49 (178) 4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija pagal EB reglamentą 1272/2008 (CLP)**

Aerosol 1; H222; H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Skin Irrit. 2; H315 Dirgina odą.

STOT SE 3; H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Asp. Tox. 1; H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Aquatic Chronic 2; H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**2.2 Ženklavimo elementai****Ženklavimas (CLP)**

Signalinis žodis:

**Pavojinga**

Pavojoingumo frazės:

H222

Ypač degus aerosolis.

H229

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H315

Dirgina odą.

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**Kibusis tepalas**

Atsargumo frazės:	P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
	P211	Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
	P251	Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
	P261	Stengtis neįkvėpti garų/aerolio.
	P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
	P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
	P312	Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
	P391	Surinkti ištekėjusią medžiagą.
	P403+P233	Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
	P410+P412	Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

**Specialus ženklėjimas**

Tekstas etiketėms: Sudėtyje yra:  
 Pentane  
 Angliavandeniliai, C6, izarokanai, < 5 proc. n-heksanas

**2.3 Kiti pavojai**

Esant nepakankamai vėdinimui gali susidaryti sprogstami mišiniai.  
 Įkvėpus gali sudirginti kvėpavimo takus ir gleivinę.  
 Dideli kiekiai gali veikti narkotizuojančiai.  
 Susigėrimo į odą rizika.

Endokrininės sistemos ardomosios savybės, PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

Duomenų nėra

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos: netaikoma

**3.2 Mišiniai**

Cheminis apibūdinimas: Aktyviųjų medžiagų preparatas su propelentu.

Pavojingos sudedamosios dalys:

Identifikatoriai	Pavadinimas Klasifikacija	Talpa
REACH 01-2119459286-30-xxxx EB Nr. 203-692-4 CAS 109-66-0	Pentane Flam. Liq 1; H224. STOT SE 3; H336. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411. (EUH066).	25 - 50 %
REACH 01-2119484651-34-xxxx sąrašo nr. 931-254-9 CAS 64742-49-0	Angliavandeniliai, C6, izarokanai, < 5 proc. n-heksanas Flam. Liq 2; H225. Skin Irrit. 2; H315. STOT SE 3; H336. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Chronic 2; H411.	2,5 - 10 %
REACH 01-2119486944-21-xxxx EB Nr. 200-827-9 CAS 74-98-6	Propane Flam. Gas 1; H220. Press. Gas (Comp.); H280.	10 - 25 %
REACH 01-2119474691-32-xxxx EB Nr. 203-448-7 CAS 106-97-8	n-Butanas, <0,1% Butadienas Flam. Gas 1; H220. Press. Gas (Comp.); H280.	10 - 25 %
REACH 01-2119485395-27-xxxx EB Nr. 200-857-2 CAS 75-28-5	i-Butanas, <0,1% Butadienas Flam. Gas 1; H220. Press. Gas (Comp.); H280.	1 - 2,5 %

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.