

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybinis pavadinimas: Vario tepalas

 Šios saugumo specifikacijos galioja šiems produktams:
 147707 = Vario tepalas

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

 Bendrasis naudojimas: Riebiklis.
 Tik komercijos reikmėms/specialistams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

 Įmonės pavadinimas: Albert Berner UAB
 Gatvė/a.d.: Kalvarijų 29B, LT09313,
 Pašto kodas, Vieta: Vilnius, LT
 WWW: www.berner-group.com
 El. paštas: info@berner.lt
 Telefonas: +370-52104355
 Telefaksas: +370-52350020
 Informaciją teikiantis skyrius: El. paštas: Productsafety.Chemicals@berner-group.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

 Nuodų informacijos paslauga:
 Lithuania Poisons Control and Information Bureau:
 +370 5 236 20 52 / +370 687 533 78
 Transportas:
 CONSULTANK Lutz Harder GmbH (Contract Qualisys/Berner)
 Telefonas: +49 (178) 4337434 (from USA: 01149 178 4337434)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal EB reglamentą 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222; H229	Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
Water-react. 1; H260	Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.
STOT SE 3; H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Asp. Tox. 1; H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Aquatic Chronic 1; H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
(EUH066)	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (CLP)



Signalinis žodis:

Pavojinga

Pavojingumo frazės:

H222	Ypač degus aerosolis.
H229	Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H260	Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH066	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės:	P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
	P211	Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
	P251	Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
	P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
	P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
	P302+P335+P334	PATEKUS ANT ODOS: neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį.
	P312	Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
	P391	Surinkti ištekėjusią medžiagą.
	P402+P404	Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždaroje talpykloje.
	P410+P412	Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

Specialus ženklavimas

Tekstas etiketėms:	Sudėtyje yra: Pentane Angliavandeniliai, C7-C9, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai Parafininės alyvos (nafta), katalizinio deparafinavimo, sunkiosios
--------------------	--

2.3 Kiti pavojai

Esant nepakankamai vėdinimui gali susidaryti sprogstami mišiniai.
Įkvėpus gali sudirginti kvėpavimo takus ir gleivinę.
Dideli kiekiai gali veikti narkotizuojančiai.
Susigėrimo į odą rizika.

Endokrininės sistemos ardomosios savybės, PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

CAS 128-37-0 3,5-Di-tert-butyl-4-hidroksitoluolas: sąrašas II

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos: netaikoma

3.2 Mišiniai

Cheminių apibūdinimas:	Aktyviųjų medžiagų preparatas su propelentu.
------------------------	--