

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PSV Stoßverbinder

- Für mehrdrätige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrätiger Leiter)
- Cu-ETP nach EN 13600, galv. Sn
- Wärmebeständig bis +125 °C
- Art.-Nr. 05103819 - 05103831, ID-Nr. 054312-054324: mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung
- Passendes Werkzeug: Art.-Nr. 05103894, ID-Nr. 054387; Art.-Nr. 05103895, ID-Nr. 054388; Art.-Nr. 05104229, ID-Nr. 054703



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Querschnitt	Länge	Kennziffer
05103816	054309	PSV 1,5	100	1,5 mm ²	25 mm	-
05103817	054310	PSV 2,5	100	2,5 mm ²	25 mm	-
05103818	054311	PSV 4,0	1 / 100	4,0 mm ²	25 mm	-
05103819	054312	PSV 6,0	1 / 100	6,0 mm ²	25 mm	6
05103820	054313	PSV 10,0	1 / 100	10,0 mm ²	30 mm	10
05103821	054314	PSV 16,0	1 / 100	16,0 mm ²	30 mm	16
05103822	054315	PSV 25,0	1 / 100	25,0 mm ²	38,5 mm	25
05103823	054316	PSV 35,0	1 / 100	35,0 mm ²	42,5 mm	35
05103824	054317	PSV 50,0	1 / 100	50,0 mm ²	48 mm	50
05103825	054318	PSV 70,0	1 / 100	70,0 mm ²	52,5 mm	70
05103826	054319	PSV 95,0	1 / 50	95,0 mm ²	58,5 mm	95
05103827	054320	PSV 120,0	1 / 50	120,0 mm ²	62,5 mm	120
05103828	054321	PSV 150,0	1 / 25	150,0 mm ²	68,5 mm	150
05103829	054322	PSV 185,0	1 / 25	185,0 mm ²	72,5 mm	185
05103830	054323	PSV 240,0	1 / 10	240,0 mm ²	88 mm	240
05103831	054324	PSV 300,0	1 / 5	300,0 mm ²	100 mm	300