
F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



RT-822

Temperature controller

Index: RT-822

Ogólnego stosowania.
Zakres temperatury 30÷60°C.

Regulatory temperatury służą do sterowania urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia.

5 908312 594116

FUNCTIONING

DESCRIPTION

Działanie
Do czasu uzyskania żądanej temperatury otoczenia styk przekaźnika znajduje się w pozycji 2-1 i urządzenie grzewcze jest załączone. Osiągnięcie zadanej temperatury powoduje przełączenie styku w pozycję 2-8 i **wyłączenie urządzenia grzewczego**, ewentualnie załączenie urządzenia wentylacyjnego. Spadek temperatury o wartość histerezy ponownie załączy urządzenie grzewcze (zwarte styki 2-1) aż do momentu osiągnięcia zadanej temperatury.

TECHNICAL DATA

Model	Digital
Rated voltage	230-230 V
Rated frequency	50-50 Hz
Number of channels	1
Text guidance in display	No
24 h program	No
Weekly program	No
Holiday program	No

Input for time program	No
Adjustment range comfort	30-60 °C
Autonomy	0 h
Automatic switching summer/winter time	No
Operation mode switch	No
Switching preselection	No
Nominal switching current at 230 V, not potential free	16 A
Width in number of modular spacings	2
Assembly depth	65 mm
Sensor type	Remote sensor
Contact type	Change-over contact
Degree of protection (IP)	IP20
Number of basic programs standard	1
Adjustment range set-back	0.5-3 °C
Standby power consumption (solstandby)	1.1 W

Manual

REACH Declaration

RoHS Declaration

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl